



PATCH PANEL DESCARGADO 24P ANGULAR 1/2U BLINDADO



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS

Ventajas

- Patch Panel angular de 1/2U de altura y 24 posiciones descargadas;
- Esto ahorra espacio en los bastidores;
- Proporciona la facilidad de instalación de los cables de conexión;
- Hecho de acero;
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia a rayados, en color negra.
- Producto resistente y protegido contra corrosión, para las condiciones especificadas de uso en ambientes internos (ANSI/TIA-569).
- 19 presenta una anchura ", como requisitos de la norma EIA/ECA-310E;
- Producto desarrollado para aplicaciones con alta densidad de cables.;
- Todas las posiciones son numeradas permitiendo la identificación de las conexiones.
- Permite colocación escalar con número de puertas conforme al crecimiento del plano del cliente.
- Enchufe compatible con toda la línea de Furukawa conectores hembra, módulos F e módulos con adaptadores ópticos;
- Se suministra con tornillos de fijación;
- Se suministra sin conectores (descargada);
- Compatible con conectores CAT.5E, CAT.6 y CAT.6A F/UTP.

Altura (mm)	22.2mm (1/2U)
Ancho (mm)	482.6mm (19")
Profundidad (mm)	110 mm
Espesor de la chapa (mm)	1.5mm
Tipo de conector	RJ-45, SC, LC, F y tapa ciega
	24 posiciones.

Cantidad de
posiciones

Material del cuerpo
del producto

Acero SAE1020

Aplicación

Tipo de Embalaje

Cartón

Cantidad por caja
(gift)

01 pieza

Accesorios Incluidos

- 02 tornillos.

Garantía

12 meses

RoHS

Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Norma

ANSI/TIA-569-C
EIA/ECA-310-E
NMX-I-248-NYCE-2008

[Codificación](#)