



PATCH CORD F/UTP GIGALAN AUGMENTED CAT.6A



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No agresivo
Compatibilidad	Todos los productos FCS
Ventajas	• Excede las características de la norma ANSI/TIA-568.2-D CAT.6A. • Desempeño del canal garantida para 10 Gigabit Ethernet hasta 4 conexiones en canales hasta 100 metros (F/UTP). • Conector RJ-45 Blindado con garras dobles que garantizan una total vinculación eléctrica con las venas del cable proporcionando alto desempeño frente a ruidos externos y conexión al sistema de puesta a tierra; • Suministrado con botas inyectadas, que garantizan el respeto al radio de curva del producto instalado y las tensiones inherentes al proceso de instalación. • Sistema Antienredos. • Hecho y probado 100% en fábrica.
Soporte a POE	802.3af y 802.3at
Aplicación	Soporte a IEEE 802.3, 10G BASE-T, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Video, Sistemas de Automación Predial y todos los protocolos LAN anteriores.
Rastreo	Etiqueta con el número de serie en una de las extremidades
Longitud	Desde 0,5 hasta 20 metros
Color	Estándar: LSZH: Gris, Azul, Rojo; CM: Gris, Azul y Rojo; *La cantidad mínima para verde, blanco y negro debe ser equivalente a 3000 metros de cable, otros colores bajo consulta.
Tipo de conector	RJ-45 blindado
Peso (Kg)	0,035 kg/m
Tipo de cable	F/UTP

Diámetro nominal (mm)	6.3mm	
Tipo de conductor	Cobre electrolítico, flexible, nudo, constituido por 7 hilos de diámetro nominal de 0,20mm	
Grado de Flamabilidad	CM, CMR y LSZH	
Cantidad de Pares	4 pares, 26AWG	
Material del contacto eléctrico	8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel	
Material del cuerpo del producto	Plug: Termoplástico transparente no propagante a la llama UL 94V-0	
Estándar de Montage	T568A/B o Cross-over	
Temperatura de operación (°C)	-10°C hasta +60°C	
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C	
Cantidad de Ciclos de Inserción	≥ 750 RJ45	
Resistencia Eléctrica CC máxima del conductor	140 Ω/km	
Desequilibrio Resistivo Máximo	4%	
Capacitancia Mutua Máxima @ 1 kHz	56 pF/m	
Retraso de Propagación Máximo	545ns/100m	
Impedancia Característica	100±15%Ω	
Prueba de Tensión Eléctrica entre los Conductores	Entre los conductores	Entre los conductores y la blindaje
	2500 VDC/3s	2500 VDC/2s
68%		

Velocidad de
Propagación Nominal
(%)

Diferencia entre el 45 ns/100m
Atraso de
Propagación - Máximo

Tipo de Embalaje Bolsa de plástica transparente con etiqueta de identificación

Cantidad por caja Desde 0,5m: 20 piezas
(gift) Desde 1,0m hasta 1,5m: 15 piezas
 Desde 2,0m hasta 3,0m: 10 piezas
 Desde 4,0m hasta 6,0m: 15 piezas
 Desde 7,0m hasta 12,0m: 10 piezas
 Desde 13,0m hasta 20,0m: 08 piezas

Lote mínimo 1 caja

Garantía 12 meses

RoHS Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Certificaciones CM
 ETL Verified 100586654CRT-001c
 UL Listed E173971

 LSZH
 ETL Verified 100586662CRT-001b

 CM y LSZH
 ETL 4-Channel Verified 101795378CRT-001

Norma ANSI/TIA-568.2-D
 ISO/IEC 11801
 IEC 60332-3
 IEC 61034-2
 IEC 60754-2
 IEC-60603-7
 FCC parte 68 subpart F
 NMX-I-248-NYCE-2008

Nota Códigos:

 • 35085053
 • 35085040
 • 35085010
 • 35085011
 • 35085119

[Codificación](#)