



# CDOI - CAJA DE DISTRIBUCIÓN INTERNA ÓPTICA



#### Descripción

La Caja de Distribuición Óptica Interna (CDOI) presenta como principales caracteristicas:

- Capacidad para realizar la terminación y derivación de cables ópticos através de empalmes por fusión o mecánicos;
- Anclaje de las extensiones en producto por amarres de la aramida en las botas;
- Las botas pueden ser personalizadas para extensiones de 2mm, 3mm o 5.3mm (doble capa);
- Capacidad para terminación de 12 FO, en una bandeja articulada reversible;
- Estan incluso los siguientes acesorios:
- 1. Placa hasta 12 botas para soporte de las extensiones.
- 2. Placas ciegas para utilizar el producto com bloque óptico.

## Aplicación

La CDOI es utilizada como punto de terminación y derivación para fibras ópticas en ambiente interno.

#### Ventajas

- Instalación em cualquier superficie plana y vertical;
- Soporta reservas de fibra en su interior;
- Permite uso de protectores de empalme de 40.

Instalación
Ambiente de Operación
Temperatura

Ambiente de

Interno.

Interno.

-25°C a 75°C.

operación (°C)

de

UL-94-V0.

Flamabilidad

Grado de

155.

Ancho (mm)

Altura (mm)

130.

Profundidad (mm)

52.

Color

Gris.





Tipo de cable	Tight buffer, loose tube, micro módulo.	
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	14.	
Diámetro de cable de salida (mm)	2, 3 o 5.	
Tipo de la Fibra	Monomodo e multimodo.	
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada	
Material del cuerpo del producto	PC/ ABS termoplástico de alta resistencia.	
Grado de Protección	IP30.	
Protección de impacto IK05.		
Soporte para empalmes	Altura: 6 hasta 6,5 mm; Ancho: 3 hasta 3,8 mm; Profundidad: 40 mm;	
Identificación	Identificación interna para la gestión de las fibras.	
Cantidad de Bandejas de Empalme	<b>3</b> 1.	
Cantidad de Empalmes	12.	
Cantidad de posiciones	12 posiciones: para cualquier tipo de extensión (2mm, 3mm o 5mm).	
Cantidad por caja (carton)	20.	
Cantidad por caja (gift)	1.	

#### Accesorios Incluidos

- Placa para fixación de los boots 1 unidade;
- Boot para fixación de las extensiones ópticas 12 unidades;
- Placa ciega para entradas de cables 2 unidades;
- Bandeja de empalme 1 unidad;
- Sellador de goma para entradas de cables 4 unidades;
- Tornillo de fijación de pared (autorroscante 2.9x19mm) 4 unidades;
- Tacos para tornillos de fijación (S5 5x25mm) 4 unidades;
- Tornillo de montaje central y cierre de la tapa (autorroscante M4 32mm) 1 unidad;







- Cinta plastica 4 unidades;
- Protector de empalme (40mm) 12 unidades.


Garantía 12 meses.

Nota De acuerdo con la normativa RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances).

### Dibujo técnico







Codificación

