



Situación comercial

Aviso de Término de Venta :

 Aviso de Término de Venta

Reseña

Nombre de modelo	Unidad PDU para rack con instrumentación de 1 U, 16 A, 208/230 V, (8) C13
Incluye	Abrazadera(S) para sujeción de cables , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount , Manual del usuario
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele haber existencias en inventario
Disponibilidad	Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunei Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Jordania , Kazajistán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue

Salida

Tensión de salida nominal	208V , 230V
Total máximo de corriente extraída	20 A
Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Protección de sobrecarga	No

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Entrada

Entrada de voltaje	200V 208V 230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Corriente de entrada con reducción del régimen nominal, conforme a las normas (Norteamérica)	16 A
Tipo de enchufe	IEC-320 C20
Longitud del cable	2.5 metros
Corriente de línea máxima	3300 A
Corriente de entrada máxima por fase	20 A

Físico

Peso neto	1.74 kg
Dimensiones de altura máxima	44.0 mm
Dimensiones de anchura máxima	444.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	102.0 mm
Peso de embarque	2.92 kg
Altura de envío	64.0 mm
Anchura de envío	470.0 mm
Profundidad de envío	337.0 mm

Ambiental

Ambiente operativo	-5 - 45 °C
Humedad relativa de operación	5 - 95 %
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros

Conformidad

Aprobaciones	C-tick , CE , CSA , FCC Part 15 Clase A , GOST , ICES-003 , UL 60950 , En la lista de UL , VCCI , VDE , En la lista de cUL
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
Directivas sobre baterías	Cumplimiento
Cumplimiento de otras normas ambientales	Directivas RoHS para China