



Reseña

Nombre de modelo	Cable de alimentación, C19 a 5-15P, 2,5 m
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele haber existencias en inventario
Disponibilidad	Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Barbados , Belice , Bolivia , Brasil , Canadá , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Guatemala , Guayana , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , Taiwán , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)

Salida

Conexiones de salida	(1) IEC 320 C19 (Battery Backup)
Protección de sobrecarga	No

Entrada

Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Longitud del cable	2.5 metros
Cantidad de cables de alimentación	1
Acceptable Input Voltage	100-120 VCA
Corriente de línea máxima	15 A
Corriente de entrada máxima por fase	15 A
Capacidad de carga	1800 VA

Físico

Peso neto	0.22 kg
Dimensiones de altura máxima	89.0 mm
Dimensiones de anchura máxima	216.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	89.0 mm
Peso de embarque	0.3 kg
Altura de envío	102.0 mm
Anchura de envío	318.0 mm
Profundidad de envío	108.0 mm

Color	Negro
-------	-------

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 45 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros

Conformidad

Aprobaciones	CSA , En la lista de UL
Garantía estándar	Reparación o reemplazo por 2 años

Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
------	--------------
