



Cámara de Internet inalámbrica N ProView TV-IP512WN (v1.3R)

El Cámara de Internet inalámbrica N ProView transmite vídeos en tiempo real de alta calidad por Internet. Maneje su cámara de Internet desde cualquier conexión a Internet.

La tecnología inalámbrica N le ofrece cobertura inalámbrica sin igual y una mejor calidad de videos en tiempo real. Incorpore esta cámara a su red inalámbrica con tan sólo tocar un botón con la configuración Wi-Fi protegida (WPS).

Controle hasta 32 cámaras TRENDnet con el software complementario para gestión de cámara. Las características avanzadas incluyen grabación y detección de movimientos, alertas por correo electrónico, grabaciones programadas, compresión de imagen MPEG-4/MJPEG, audio de dos vías, puertos de entrada y salida, lentes extraíbles, zoom digital y ranura para tarjeta SD integrada para almacenar imágenes directamente en una tarjeta de memoria. Viene con kit para montaje en pared o techo y la carcasa en blanco crema de la cámara combina a la perfección con la mayoría de los ambientes.

Características

- Compatibilidad Wi-Fi con el estándar IEEE 802.11n
- Compatible con la versión anterior de dispositivos IEEE 802.11g, IEEE 802.11b y IEEE 802.11a
- Zoom digital de 16x
- Puerto Fast Ethernet PoE x 1 a 10/100Mbps
- Puertos de entrada/salida a sistemas de alarma en red y otros dispositivos
- Grabación de video de alta calidad con MPEG-4 y MJPEG de hasta 30 cuadros por segundo
- Resolución hasta VGA: 640 x 480 pixeles
- Lente removible de 6mm, F1.8, montaje CS x 1
- Hardware de montaje para techos y paredes incluido
- Administra hasta 20 perfiles
- Escuche y hable a las personas en el área de vista de su camera a través de su ordenador
- La ranura para tarjeta SD integrada le permite almacenar imágenes instantáneas o video directamente a su tarjeta de memoria SD*
- Soporta red TCP/IP, correo electrónico SMTP, HTTP y otros protocolos relacionados con Internet
- Grabe video en vivo a su ordenador, tarjeta SD o dispositivos de almacenamiento en red
- Detección de movimiento que activa alertas por correo-e y carga de imágenes por FTP
- Compatible con 64/128-bit WEP WPA-PSK y WPA2-PSK
- Soporta estándar WMM™ QoS (calidad de servicio multimedia Wi-Fi)
- Ventanas de detección de movimiento múltiples ajustable con tan solo una instantánea en tiempo real
- Instalación Universal Plug and Play (UPnP) rápida
- Software complementario IPView Pro 2.0: gestiona hasta 32 cámaras **
- Compatible con TV-IR500
- Garantía limitada de 3 años

* Soporta SSL con software complementario

** La tarjeta de memoria SD se tiene que adquirir por separado.

** * Para monitorizar varias cámaras podría ser necesaria una CPU de alto desempeño

Cámara de Internet inalámbrica N ProView

TV-IP512WN [v1.3R]

Especificaciones

Cámara	
General	• Sensor: Sensor de imagen de 1/4" a color con CMOS SOC • Resolución: 640 x 480 pixels • Distancia de enfoque: : 6mm • F/No: F1.8 • Iluminación mínima: 0.5 Lux @ F1.8 • Ángulo de visión: diagonal de 44 grados • Distancia mínima al objeto (M.O.D.): 70cm • Lentes: 1/3" estándar CS-Mount, sustituible
Audio	• Micrófono omni-direccional integrado • Sensibilidad: -48dB +/- 3dB (máx. 5 metros) • Frecuencia: 50~16000Hz • S/N: 50dB • Salida para altavoz externo • Audio de dos vías con cancelado de eco • Codec: ARM/PCM
Imagen & Video	• Compression: MPEG-4 / MJPEG • Control de exposición/balance de blancos: automático • Resolución: VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) hasta 30fps • Perfiles: hasta 4 perfiles simultáneos
Conector E/S	• Input: 2 sistemas (pin 1/2, pin 3/4) • Output: 1 sistema (pin 5/6) • RS-485: 1 sistema (pin 7/8)
Ranura SD	• Tarjeta Secure Digital (hasta de 16G)
Hardware	
Red	• IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet, Auto-MDIX
LED	• Power (Encendido)/ Link (Enlace)
Botón de reinicio	• Reinicio de ajustes
Consumo eléctrico	• 9 vatios
Potencia	• Adaptador de alimentación externo 12V, 1.5A
Dimensiones	• 170 x 80 x 40mm (6.7 x 3.2 x 1.6 pulgadas)
Dimensiones de stand	• 128 mm (4.7 in.)
Peso	• Cámara: 260g (9.2 oz.) • Base: 116g (4.1 oz)
Temperatura	• Operación: 0°C ~ 40°C (39°F ~ 104°F) • Almacenamiento: -15°C ~ 60°C (5°F ~ 140°F)
Certificación	• CE, FCC
Requerimientos	
Para ver	• Internet Explorer 6.0 o superior, Safari 2.0 o superior, Firefox 2.0 o superior, Opera, Netscape, y Google Chrome
Para ejecutar el software	• Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
IPView Pro 2.0	• Canal: soporta hasta 32 cameras • Grabación/Reproducción/Detección de movimiento/Audio
Protocolos de red admitidos	• IPV4, ARP, TCP, UDP,ICMP • DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client • HTTP Server • Cliente Samba • PPPoE • UPnP AV • RTP (Protocolo en tiempo real) • RTSP (Protocolo de transmisión en tiempo real) • RTCP (Protocolo de control en tiempo real)
Inalámbrico	
Frecuencia	• 2.4 ~ 2.497GHz ISM de banda
Antena	• 2 antenas dipolo fijas de 2dBi
Transmisión de datos (Recuperación automática)	• 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps y 1Mbps • 802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps y 6Mbps • 802.11n: hasta de 300Mbps
Seguridad	• 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Salida de alimentación eléctrica	• 802.11b: 18dBm (típico) • 802.11g: 15dBm (típico) • 802.11n: 13dBm (típico)
Sensibilidad de recepción	• 802.11b: -91dBm en 11Mbps • 802.11g: -90dBm en 54Mbps • 802.11n: -84dBm en 300Mbps
Canales	• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)
Gestión	
Cuentas	• Hasta 20 cuentas de usuarios
Remote	• Gestión remota apoyo
Copia de seguridad / Restauración	• Guardar/recuperar los archivos de configuración
Registro	• Registro del sistema de hasta 500 entradas

Cámara de Internet inalámbrica N ProView

TV-IP512WN [v1.3R]

Especificaciones

Ajustes	
imagen	• Brillo, contraste, reducción de ruido, saturación, nitidez, balance de blanco, voltear, espejo (horizontal/vertical), modo blanco y negro
video	• Profile 1-2 • Tipo de codificado: : MPEG-4 y MJPEG • Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Frame rate: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 • Velocidad de bit fija: : 64k, 128k, 256k, 384k, 512k, 768k, 1M, 1.5M, 2M • Profile 3 • Tipo de codificado: MJPEG • Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Velocidad de cuadros: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 • Velocidad de bit fija: : 64k, 128k, 256k, 384k, 512k, 768k, 1M, 1.5M, 2M • Profile 4 (sólo para el dispositivo móvil) • Tipo de codificado: MPEG-4 • Resolución: 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 • Velocidad de cuadros: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 • Velocidad de bit fija: : 64k, 128k, 256k, 384k, 512k, 768k, 1M, 1.5M, 2M
Grabación	• Resoluciones: 4 perfiles • Tamaño de almacenamiento: 32MB (mínimo) • Tipo de grabación: basada en eventos (activado por detección de movimiento y entrada digital), continua y programada
Instantánea	• Eventos de activación: detección de movimiento o señal de entrada digital • Acción: enviar correo-e de alerta y/o cargar a FTP
Ajustes de puertos	• HTTP puerto: 80 (predeterminado) • RTSP puerto: 554 (predeterminado)
Zumbido de Digitaces	• 16x
DNS dinámica	• Sí
Hora	• Sincronice con servidor NTP o ajuste la hora/fecha manualmente

Soluciones par Integrar



Contenidos del paquete

- TV-IP512WN
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable ethernet Cat. 5 (1.5m/5pi.)
- Adaptador de corriente (12V, 1.5A)
- Soporte de la cámara

Productos Relacionados

TV-IR500	Lente IR con montura CS de 6 mm F/1.8 1/3"
TS-S402	Carcasa de almacenamiento de red SATA I/II de 3.5" y 2 bahías
TEW-671BR	Enrutador inalámbrico N de banda dual concurrente

Informacion de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

